



Zutrittskontrolle

Betafence Flügeltore ergänzen in idealer Weise die Betafence Zaunsysteme. In Hinsicht auf Füllung oder auch Zaunanschluß kompletieren sie die Zaunsysteme zu einer geschlossenen Einheit.

Flügeltore

SYSTEMVORTEILE

- Variable Öffnungsrichtung und Anschlag
- Unkomplizierte Montage
- Stabile Konstruktion
- Breites, schnell lieferbares Sortiment
- Drückergarnitur mit Langschild
- Füllung mit Quadratrohr 25/1,5mm, Flach- oder Doppelstabmatten

Anwendungen

Ob im privaten, öffentlichen oder industriellen Bereich: die Betafence Flügeltore sind ideal zur Kombination mit allen Zaunsystemen.



Rahmen

Hochwertige und verwindungssteife Konstruktion aus Rechteckrohren. Abmessungen nach statischen Erfordernissen.

Pfosten

Pfosten aus Quadratrohren. Ein spezieller Vierkantdraht am Pfosten angeschweißt, ermöglicht den Anschluß von allen Betafence-Zaunsystemen. Jeder Winkel für den weiteren Zaunverlauf kann realisiert werden. Pfostenkappe aus Hart-PVC.

Korrosionsschutz

Betafence Flügeltore werden wahlweise nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt – dies garantiert eine lange Lebensdauer – oder erhalten zusätzlich eine hochwertige Betafence Pulverbeschichtung. Dabei erfolgt im Anschluss an die Verzinkung eine mechanische Vorbehandlung für eine optimale Oberfläche. Eine Grundierung mit Epoxy-Pulver gewährleistet bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer der Beschichtung. Die Betafence Pulverbeschichtung mit Polyester rundet den Witterungsschutz optimal ab.

Oberflächenvarianten

- feuerverzinkt
- Betafence Pulverbeschichtung in RAL 6005 (grün), RAL 7030 (grau), RAL 9010 (weiß) oder RAL 7016 (anthrazit)
- Sonderfarben gemäß RAL auf Anfrage

Scharniere

Vielfältige Verstellmöglichkeiten – in Öffnungsrichtung und Anschlag – ergeben sich durch die schraubbare Rahmenhalterung aus Feinguss. Pfostenhalterung ist angeschweißt.

Verschußsystem

Rohrrahmenschluss vorgerichtet für Profilylinder (PZ bauseits) Drückergarnitur mit Langschild aus eloxiertem Aluminium.

Ein schraubbarer, aushebelsicherer Schlossanschlag ermöglicht die Anpassung an verschiedene Öffnungsrichtungen

Bodenverriegelung

2-flg. Tore werden standardmäßig mit Feststeller geliefert, welcher durch schraubbare Halterungen an die verschiedenen Öffnungsrichtungen angepaßt werden kann. Unabhängig von der Oberfläche des Tores ist der Feststeller immer in feuerverzinkter Ausführung.

Flügelbreiten

Standardbreiten bis 3000 mm (2-flügelig = 6000 mm Durchgangsbreite). Größere Breiten auf Anfrage

Flügelhöhen

Standardhöhe bis 2400 mm. Höhen bis ca. 4000 mm auf Anfrage.

Füllungen

Stabfüllung QR 25 mm (Standard)
Flachstab- oder Doppelstabmatte

PFOSTEN UND RAHMENABMESSUNGEN 1-FLÜGELIGE TORE

Höhe / Breite mm	1000	1250	1500	2000	3000
	Rahmen				
1000	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2
1200	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2
1400	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
1600	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
1800	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
2000	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
2200	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
2400	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
	Pfosten				
1000	80/80/3	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3
1200	80/80/3	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3
1400	80/80/3	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3
1600	80/80/3	80/80/3	100/100/3	100/100/3	120/120/3
1800	80/80/3	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3
2000	80/80/3	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3
2200	80/80/3	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3
2400	80/80/3	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3

PFOSTEN UND RAHMENABMESSUNGEN 2-FLÜGELIGE TORE

Höhe / Breite mm	2000	3000	4000	5000	6000
	Rahmen				
1000	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2
1200	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2
1400	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
1600	60/40/2	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2
1800	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2	80/40/2
2000	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2	80/40/2
2200	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2	80/40/2
2400	60/40/2	60/40/2	60/40/2	80/40/2	80/60/3
	Pfosten				
1000	80/80/3	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3
1200	80/80/3	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3
1400	80/80/3	80/80/3	80/80/3	100/100/3	120/120/3
1600	80/80/3	100/100/3	100/100/3	100/100/3	120/120/3
1800	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3	120/120/3
2000	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3	120/120/3
2200	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3	120/120/3
2400	80/80/3	100/100/3	120/120/3	120/120/3	120/120/3

