



# Zaunparadies.at

ZAUNSYSTEME & TORE  
SCHRAUBFUNDAMENTE

## Nylofor® 3D

### Gittermatten

Das Nylofor 3D Zaunsystem ist ein System zur schnellen und professionellen Montage. Die günstige Alternative zum traditionellen Industriezaun.

### Detailansicht



### SYSTEMVORTEILE

#### Stabilität

Punktgeschweißte Gittermatten mit dreidimensionaler Verstärkungssicke gewährleisten eine außerordentliche Stabilität zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

#### Komplettes System

Das Zaunsystem besteht aus aufeinander abgestimmten Gittermatten und Pfosten in verschiedenen Höhen, komplett mit Montagezubehör. Ein großes Sortiment an Flügel- und Schiebetoren ergänzt dieses Zaunsystem zu einer kompletten Einfriedung.

#### Lange Lebensdauer

Die Beschichtungstechnologie von Betafence entspricht dem modernsten Stand der Technik und verspricht eine lange Lebensdauer. Eine Grundierung und anschließende Pulverbeschichtung gewährleisten bessere Haftfähigkeit und optimale Lebensdauer der Beschichtung.

#### Einfache Montage

Alle Bestandteile des Systems sind aufeinander abgestimmt. Durch den flexiblen Pfostenabstand gewährleistet die Endlosmontage eine schnelle und rationelle Montage.

### LIEFERPROGRAMM NYLOFOR 3D

Zaunhöhe mm	Gittermatten Breite x Höhe mm	Verstärkungssicken pro Pfosten
630	2500 x 630	2
830	2500 x 830	2
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4

## Pfosten und Befestigungssysteme



### Quadratpfosten

Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) haben Vertiefungen für die Befestiger und sind mit einer Plastikkappe abgedeckt.



### Bekafix

Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vandalismussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. Die H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 mm) sind verzinkt sowie mit PVC beschichtet und werden mit Zubehör geliefert.



### Bekafix Super

Bekafix Super Pfosten werden für Anwendungen mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen. Die Felder werden seitlich mit speziellen Sicherheitsclips und Schrauben angebracht. Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) mit Lochungen für die Befestigung der Felder.



### E-LOX

E-LOX Pfosten (60 x 40 mm) werden typischerweise für die Endlosmontage genutzt. Sie werden mit einer Kappe aus Hardplastik abgedeckt.

## Gittermatten

Die Gittermatten sind 2500 mm breit und in Höhen von 630 bis 2430 mm erhältlich. Die Gittermatten haben 30 mm lange Überstände auf einer Seite und können auch kopfüber aufgestellt werden (Überstände können je nach Aufstellung nach oben oder unten zeigen). Die Maschenweite beträgt 200 x 50 mm, und 100 x 50 mm an den dreidimensionalen Profilierungen. Die schweren Stäbe (5 mm Durchmesser) garantieren ein hohes Maß an Stabilität.

## Tore

Das Nylofor 3D System wird durch verschiedene Varianten von Flügeltoren und Robusta Schiebetoren komplettiert.

## Beschichtungsverfahren

Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Stäben. Eine Polyesterbeschichtung (min. 100 micron) wird mittels Haftschicht auf die Stäbe angebracht.

## Farben

Nylofor 3D ist standardmäßig in Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005 und Anthrazit RAL 7016 erhältlich.

Weitere Farben aus dem RAL Sortiment sind auf Anfrage erhältlich.

**Wunschfarbe:** \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Grundstücksmaße / Skizze:

## TOR

Ja      Nein  
Breite: \_\_\_\_\_  
Höhe: \_\_\_\_\_

Schiebetor  
Flügeltor  
    einflügelig  
    zweiflügelig

Elektrischer Antrieb:  
Ja      Nein

## MONTAGE

auf Beton  
in Beton  
mit Schraubfundamenten

GRUNDSTÜCK mit Gefälle:  
Ja \_\_\_\_\_%      Nein

Pfosten \_\_\_\_\_

Montage erfolgt durch  
Firma Zaunparadies  
den Kunden