



Zaunparadies.at

ZAUNSYSTEME & TORE
SCHRAUBFUNDAMENTE

Nylofor® 3D Essential

Gittermatten

Nylofor 3D Essential ist ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Zaunsystem bestehend aus 2.5 m breiten Gittermatten, welche für eine professionelle und kostengünstige Montage konzipiert wurden.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Langlebig

Modernste Beschichtungsverfahren garantieren eine lange Lebensdauer der Gittermatte. Im Anschluss an die Verzinkung wird eine spezielle Haftschrift aufgetragen, um so eine perfekte Haftung der PVC Schicht zu gewährleisten.

Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

Nylofor 3D Essential bietet hohe Qualität und Stabilität zu geringen Kosten.

Komplettes System

Das System besteht aus Gittermatten in verschiedenen Höhen, welche an E-LOX, Bekafix oder Nylofor Rechteckpfosten montiert werden. Ein breites Sortiment an innovativen Flügel- oder Schiebetoren komplettiert das Zaunsystem.

LIEFERPROGRAMM NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Zaunhöhe mm	Gittermatten Breite x Höhe	Anzahl Verstärkungssicken
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3

Bitte wählen Sie Ihre Produkte aus

Pfosten und Befestigungssystem



Bekafix

Bekafi x Pfosten

Die Gittermatte wird seitlich am Pfosten mittels spezieller Klemmen aus Polyamid oder Metall angebracht. Die geschweißten, H-förmigen Pfosten (70 x 44 mm) werden mit einer Plastikkappe abgedeckt.



Quadratpfosten

Die Gittermatte wird mittels Klemme und Sicherheitsschraube auf die Frontseite des Pfostens angebracht. Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 x 1,50 mm) haben Löcher für die Befestigung der Gittermatten mit Klemmen und werden mit entsprechenden Plastikkappen abgedeckt.



E-LOX

Die Gittermatte wird mittels M8 Hakenschrauben und Abrissmuttern auf die Frontseite des Pfostens angebracht. Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 40 x 2 mm) haben vorgebohrte Löcher für die Befestigung der Hakenschrauben und werden mit entsprechenden Plastikkappen geliefert.

Gittermatten

Die Gittermatten haben eine Breite von 2500 mm und sind in Höhen von 1030 bis 1930 mm erhältlich. Die Gittermatten haben zudem auf einer Seite 30 mm lange Überstände.

Horizontale Verstärkungssicken verleihen den Gittermatten extra Stabilität.

Maschenweite: 200 x 50 mm

Maschenweite (Verstärkungssicke): 100 x 50 mm

Drahtdurchmesser (horizontale Drähte): 5 mm

Drahtdurchmesser (vertikale Drähte): 4 mm

Tore

Nylofor 3D Essential ist mit folgenden Toren kompatibel: Robusta Flügeltore (mit Stabfüllung oder Nylofor Füllung, 1- oder 2- flügelig) und Schiebetore.

Beschichtungsverfahren

Die Gittermatten werden aus verzinkten Drähten hergestellt. Eine Vorbehandlung mit einer Haftsicht garantiert einen perfekten Halt der PVC Schicht.

Farben

Grün RAL 6005

Anthrazit RAL 7016

Wunschfarbe: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Grundstücksmaße / Skizze:

TOR

Ja Nein

Breite: _____

Höhe: _____

Schiebetor
Flügeltor
 einflügelig
 zweiflügelig

Elektrischer Antrieb:

Ja Nein

MONTAGE

auf Beton
in Beton
mit Schraubfundamenten

GRUNDSTÜCK mit Gefälle:

Ja _____% Nein

Pfosten _____

Montage erfolgt durch
Firma Zaunparadies
den Kunden