

Sicherheitsniveau



Anwendungen



Funktionen



Zaunparadies.at

ZAUNSYSTEME & TORE
SCHRAUBFUNDAMENTE

Nylofor® 3D Super

Gittermatten

Das Nylofor 3D Super System mit spezieller Verstärkungssicke und besonders dicken Querstreben vereint optimalen Schutz mit Design.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Sehr hohe Stabilität

Die Gittermatten sind durch den großen Drahtdurchmesser und der speziellen 3D Verstärkungssicke besonders stabil.

Hohes Maß an Sicherheit

Nylofor 3D Super wird bei hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen.

Langlebig

Das Betafence Beschichtungsverfahren garantiert eine hohe Langlebigkeit. Nach der Verzinkung wird eine spezielle Schicht aufgetragen, durch welche die Polyesterbeschichtung perfekt haftet.

Komplettes System

Für das Nylofor 3D Super System stehen Gittermatten in verschiedenen Höhen, Pfosten mit angepassten Befestigungssystemen und ein breites Sortiment an Toren zur Verfügung. Alle Komponenten ermöglichen eine schnelle und professionelle Montage.

LIEFERPROGRAMM NYLOFOR 3D SUPER

Zaunhöhe mm	Gittermatte Breite x Höhe mm	Anzahl Verstärkungssicken
1030	2500 x 1030	2
1630	2500 x 1630	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4
3030	2500 x 3030	4

Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Bitte wählen Sie Ihre Produkte aus

Pfosten und Befestigungssysteme

Das Nylofor 3D Super System kann mit verschiedenen Pfostensystemen genutzt werden:



Quadratpfosten

Die Felder werden auf der Vorderseite des Pfostens mittels Befestiger und Sicherheitsbolzen befestigt. Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) haben Vertiefungen für die Befestiger und sind mit einer Plastikkappe abgedeckt. Mit Verlängerungsarm möglich



Bekafix

Die Felder werden seitlich am Pfosten mit vandalismussicheren Sicherheitsbefestigern angebracht. Die H-förmig geschweißten Pfosten (70 x 44 mm) sind verzinkt sowie mit PVC beschichtet und werden mit einer Polyamidkappe und Zubehör geliefert.



Bekafix Super

Für Anwendungen mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen. Seitliche Anbringung der Matten mit speziellen Sicherheitsclips und Schrauben. Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) mit Lochungen für die Befestigung.

Gittermatten

2500 mm breit und in verschiedenen Höhen erhältlich.
Die Matten haben 30 mm lange Überstände an einer Seite.
Standardmaschung: 200 x 50 mm
Maschung der 3D Verstärkungssicke: 200 x 50 mm
Drahtdurchmesser:
Querstäbe 8.00 mm
Längsstäbe 5.00 mm

Tore

Das Nylofor 3D Super System wird mit Nylofor oder Robusta Flügel- sowie Schiebetore komplettiert.

Beschichtungsverfahren

Die Gittermatten bestehen aus verzinkten Stäben. Eine Polyesterbeschichtung (min. 100 micron) wird mittels Haftschicht auf die Stäbe angebracht.

Farben

Nylofor 3D Super ist standardmäßig in Grün RAL 6005 erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Wunschfarbe: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Grundstücksmaße / Skizze:

TOR

Ja Nein

Breite: _____

Höhe: _____

Schiebetor
Flügeltor
einflügelig
zweiflügelig

Elektrischer Antrieb:

Ja Nein

MONTAGE

auf Beton
in Beton
mit Schraubfundamenten

GRUNDSTÜCK mit Gefälle:

Ja _____% Nein

Pfosten _____

Montage erfolgt durch
Firma Zaunparadies
den Kunden