



# Zaunparadies.at

ZAUNSYSTEME & TORE  
SCHRAUBFUNDAMENTE

## Nylofor® F

### Flachstabmatten

Kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche, welches sich besonders durch die einfache Endlosmontage auszeichnet.

### Detailansicht



### SYSTEMVORTEILE

#### Hohe Stabilität und Sicherheit

Die 15 x 6 mm horizontalen Flachstäbe verleihen der Gittermatte eine hohe Stabilität. Spezial-Abrissmuttern dienen als Demontageschutz. Die glatte Gitterfront dient zudem als Übersteigschutz.

#### Langlebig

Lange Lebenszeit durch hochwertige Beschichtung. Nach der Verzinkung werden die Gittermatten durch eine perfekt haftende Polyesterschicht geschützt.

#### Schnelle und kostengünstige Montage

Unkomplizierte, schnelle und solide Befestigungstechnik mit Hakenschrauben und Abrissmuttern möglich. Einfache Höhenunterschiede bei unebenem Gelände oder auch Montage mit Geländerverlauf.

#### Komplettes & vielseitiges System

Das Nylofor F Zaunsystem besteht aus Gittermatten in verschiedenen Höhen, komplettiert durch verschiedene Pfostentypen und ein breites Sortiment an Flügel- oder Schiebetoren.

### LIEFERPROGRAMM NYLOFOR F

Zaunhöhe mm	Abmessung Gittermatten Breite x Höhe - mm
630	2500 x 630
830*	2500 x 830
1030	2500 x 1030
1230	2500 x 1230
1430	2500 x 1430
1630	2500 x 1630
1830	2500 x 1830
2030	2500 x 2030
2230	2500 x 2230
2430	2500 x 2430

\* nicht in Grün RAL 6005 erhältlich

Bitte wählen Sie Ihre Produkte aus

## Pfosten und Befestigungssysteme

The Nylofor F system offers several fixing systems.



### Quadratpfosten

Die Gittermatten werden mittels Klemmen und Sicherheitsschrauben auf die Vorderseite des Pfostens montiert. Die geschweißten Rechteckpfosten (60 x 60 mm) haben Löcher für die Befestigung der Gittermatten mit Klemmen und werden mit entsprechenden Plastikkappen abgedeckt.



### Bekafix

Die Gittermatte wird seitlich am Pfosten mittels spezieller Klemmen aus Polyamid oder Metall angebracht. Die geschweißten, H-förmigen Pfosten (70 x 44 mm) werden mit einer Plastikkappe abgedeckt.



### Bekafix Super

Für Anwendungen mit mittleren bis hohen Sicherheitsanforderungen empfohlen. Seitliche Anbringung der Matten mit speziellen Sicherheitsclips und Schrauben. Geschweißte, H-förmige Pfosten (100 x 54 mm) mit Lochungen für die Befestigung.



### E-LOX

Geschweißter Rohrpfosten (60 x 40 x 1,5 mm) mit Bohrungen zur Anbringung entsprechender M8 Hakenschrauben mit Abrissmutter und Plastikkappe. Ermöglicht flexible Pfostenabstände und eine schnelle Montage.



### D-LOX

Die Gittermatten werden an der Vorderseite des Pfostens montiert.

## Gittermatten

Die Gittermatten sind 2500 mm breit und in Höhen von 630 bis 2430 mm erhältlich. Maschenweite 200 x 50 mm. 30 mm lange Überstände auf der Oberseite. Die verzinkten Drähte sind besonders schwer: Querdrahte 15 x 6 mm, Durchmesser der Längsdrahte: 5 mm.

### Tore

Das Nylofor F System wird durch 1- oder 2-flügelige Flügeltore sowie Schiebetore komplettiert.

### Beschichtungsverfahren

Gittermatten bestehen aus verzinkten Drähten. Nach der Vorbehandlung mit einer Haftschrift wird die Polyesterschicht aufgetragen (min. 100 micron).

### Farben

Grün RAL 6005 und RAL 7016.  
Weitere RAL Farben auf Anfrage.

**Wunschfarbe:** \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Grundstücksmaße / Skizze:

### TOR

Ja Nein

Breite: \_\_\_\_\_

Höhe: \_\_\_\_\_

Schiebetor  
Flügeltor  
einflügelig  
zweiflügelig

Elektrischer Antrieb:

Ja Nein

### MONTAGE

auf Beton  
in Beton  
mit Schraubfundamenten

GRUNDSTÜCK mit Gefälle:

Ja \_\_\_\_\_% Nein

Pfosten \_\_\_\_\_

Montage erfolgt durch  
Firma Zaunparadies  
den Kunden